

## MARMOLEUM Piano

Sol Linoléum

U4P3 en lés

Hospitalier / Enseignement / Habitat / Tertiaire

### Descriptif type:

Le revêtement de sol prescrit sera un revêtement Linoléum naturel, moucheté, de deux mètres de large, calendré en deux couches sur un support de toile de jute, lui assurant une parfaite stabilité dimensionnelle et une très bonne résistance au poinçonnement (0,08 mm). **Composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois**, de pigments et de charges minérales, il sera naturellement **anti-microbien**. Il **résistera** à la brûlure de cigarettes et aura un traitement de surface en usine de type "**Topshield**" qui **facilitera son entretien** et évitera, notamment, de faire une métallisation. Le produit bénéficiera **d'une garantie de 10 ans**. Pour bénéficier du classement E2, il sera soudé à chaud aux joints et traité en rives par soudure au revêtement de plinthes et d'angles préformés type Marmoform de **FORBO-SARLINO**.



### Caractéristiques techniques:

Épaisseur	2,5 mm
Poids total moyen	2,9 kg/m <sup>2</sup>
Dimension	Largeur 2 m
Conditionnement	Rouleaux de 32 ml env.
Classement UPEC	U4P3E1/2C2
Avis technique	n°12/00 - 1245
Classification européenne selon NF EN 548	34 - 42
Efficacité acoustique	$\Delta L_w = 5dB$
Réaction au feu PV du C.S.T.B. n°	M3 RA02-0448
Résistance à la lumière	très bonne > 6
Propriétés électrostatiques	antistatique - classe 1
Résistance au poinçonnement	0,08 mm
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,014
Résistance à la brûlure de cigarettes	oui
Protection de surface	Topshield

### Coupe technique:

