

## MARMOLEUM Vivace

### Sol Linoléum

U4P3 en lés

Hospitalier / Enseignement / Habitat / Tertiaire

#### Descriptif type:

Le revêtement de sol prescrit sera un revêtement Linoléum naturel marbré italien marbré italien, de deux mètres de large. **Composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois**, de pigments et de charges minérales, il sera calandré en deux couches sur un support toile de jute. Il sera naturellement **anti-microbien** et résistant à la brûlure de cigarette. Il aura un traitement de surface en usine de type "**Topshield**" qui **facilitera son entretien** et évitera, notamment, de faire une métallisation. Le produit bénéficiera **d'une garantie de 10 ans**. Pour bénéficier du classement E2, il sera soudé à chaud aux joints et traité en rives par soudure au revêtement de plinthes et d'angles préformés type Marmoform de **FORBO-SARLINO**.



#### Caractéristiques techniques:

Epaisseur	2,5 mm
Poids total moyen	2,9 kg/m <sup>2</sup>
Dimension	Largeur 2 m
Conditionnement	Rouleaux de 32 ml env.
Classement UPEC	U4P3E1/2C2*
Avis technique	n°12/00 - 1245
Classification européenne selon NF EN 548	34 - 42
Efficacité acoustique	ΔLw = 5dB
Réaction au feu PV du C.S.T.B. n°	M3 RA02-0448
Résistance à la lumière	très bonne > 6
Propriétés électrostatiques	antistatique - classe 1
Résistance au poinçonnement	0,08 mm
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,014
Résistance à la brûlure de cigarettes	oui
Protection de surface	Topshield

\*Convient aussi pour les locaux U3 P3.

#### Coupe technique:

